

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

PATINE MURALE AQUEUSE INCOLORE 0002

Cette cire aqueuse onctueuse vous permet de faire des décors incolores ou dans les couleurs les plus originales et personnalisées tout en conservant la fraîcheur des pigments . Elles peuvent être modulées à l'infini sur de nombreux supports, enduits de toutes sortes à petits ou gros reliefs. Le décor peut être différent selon la préparation de l'enduit.

- ENDUIT BRUT : la cire accroche plus et donne des décors plus soutenus,
- ENDUIT CIRE : sur un enduit brut on applique une cire incolore puis après séchage on applique une cire de couleur et on obtient des tons plus pastels,
- ENDUIT PEINT : on recouvre l'enduit d'une couche de peinture mat, on obtient alors des couleurs plus pastels que la préparation précédente.

APPLICATION

Bien mélanger avant l'emploi. (IMPORTANT : il faut noter lors du mélange des terres de décor les quantités exactes pour pouvoir reproduire la couleur.)

Le support doit être sec et dépoussiéré. A l'aide d'un pinceau large de qualité ou d'une éponge étendre la cire en couches minces et régulières. Il est possible de faire des nuances supplémentaires avant séchage avec un pinceau propre ou un chiffon. Après séchage faire briller avec une brosse en soie ou avec un chiffon de laine.

Il est conseillé :

- de commencer par une partie peu visible car vous prendrez petit à petit de l'assurance,
- de commencer du côté de la source de lumière,
- il ne faut pas stopper son application au milieu d'un panneau,
- ce travail doit être exécuté par la même personne.

Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSOMMATION : de 12 à 16 m² au litre selon le support.

CONDITIONNEMENT : 1,5 l – 5 l - 30 l.

Sécurité :

- lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- travailler dans une pièce bien ventilée,
- porter des gants en caoutchouc,
- ne pas avaler,
- ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C