

HUILE POUR PARQUET

AQUEUSE INCOLORE

NE MODIFIE PAS ET NE FONCE PAS LES BOIS GRISES

0218

Cette émulsion d'huile contenant aucun COV nous permet de faire une finition de qualité tout en gardant l'aspect naturel.

PREPARATION:

Les bois grisés où non doivent être secs égrenés et dépoussiérés.

APPLICATION:

Sur toutes essences de bois **intérieur** s'applique en une ou deux couches. Pour la deuxième couche il est important de l'appliquer mouillée sur mouillé (une deuxième couche sur une première couche très sèche aura du mal à accrocher et à se tendre).

Sur les bois très durs on peut diluer la première couche à 10% avec de l'eau.

« BIEN MELANGER AVANT UTILISATION »

APPLICATION MANUELLE:

> S'effectue soit au rouleau ou au pinceau en couche fine et régulière

APPLICATION INDUSTRIELLE:

> S'effectue au rouleau ou par pulvérisation

EASY LAB



FICHE TECHNIQUE

FINITION:

- Après séchage, on peut donner une petite finition avec un PAD BLANC ce qui donnera un certain lustre au bois.
 - **♣** NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau.
 - **CONSOMMATION**: 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.
 - **4 CONDITIONNEMENT**: 1L 5L 30L et plus.

SECURITE

- ♣ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ♣Ne pas avaler
- ♣ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.