



FICHE TECHNIQUE

VERNIS PARQUET EXTRA MAT AQUEUX POUR BOIS OXYDES

0220

Ce produit mono composant de finition intérieur a été conçu pour ne pas modifier la couleur des bois oxydes. Différentes résines rentre dans sa composition, ce mélange leur confèrent résistance et dureté idéal pour le parquet. Il peut être aussi utilisé pour les meubles très sollicités, les lambris...

PREPARATION

- Les bois oxydés ou non doivent être égrainés et dépoussiérés.

APPLICATION

« BIEN MELANGER AVANT UTILISATION »

- Ce vernis bicouche s'applique sur toutes les essences de bois dur indigène en deux couches, il est important de l'appliquer mouillé sur mouillé (ou presque car une deuxième couche sur une première couche très sèche aura du mal à accrocher et à se tendre).
- **Au niveau industriel** : son application s'effectue à la machine à rouleaux standard. Sa viscosité est à environ 40 secondes (coupe n*4)

EASYLAB

21 RUE ANDRE CHENIER 69120 VAULX EN VELIN - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 ARE: 245 C



FICHE TECHNIQUE

- **Au niveau artisanal** : on peut appliquer ce vernis avec un rouleau mousse ou au pinceau

NETTOYAGE DES OUTILS :

- à l'eau

CONSOMMATION :

- 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.

CONDITIONNEMENT :

- 1L - 5L- 30L et plus

SECURITE :

- Porter impérativement des gants en caoutchouc
- Ne pas avaler
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASYLAB

21 RUE ANDRE CHENIER 69120 VAULX EN VELIN - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 ARE: 245 C