

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

BLANC A CERUSER EN PATE

0509

Pâte onctueuse blanche, elle s'utilise pour faire des patines et pour céruser du chêne ou autre bois de préférence ayant de gros pores. Elle s'utilise en décoration pour les parquets, les boiseries, les meubles, etc...

Elle se teinte avec des terres de décor pour ne pas tacher le bois.

APPLICATION

Elle s'applique sur un bois propre, sec et poncé.

- Ouvrir les pores du bois avec une brosse métallique fine (brosser dans le sens du fil du bois).
- Après un ponçage léger, appliquer une couche maigre (maigre c'est à dire bien dilué) de fond dur cellulosique au polyuréthane ou de vernis à parquet, puis reponcer légèrement
- Bien remuer le blanc à céruser puis l'appliquer au pinceau ou avec une grosse toile de jute (on peut allonger la pâte avec du liquide à céruser 0506)
- Après un séchage de 2 à 4 H, selon la température, poncer légèrement le surplus et appliquer une couche de vernis ou de cire.

Nettoyage des pinceaux : au White Spirit.

CONSOMMATION

De 6 à 8 m² au Kg.

Conditionnement : 1Kg – 5 Kg – 30 Kg.

Sécurité :

- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité**
- Travailler dans une pièce bien ventilée,
- Porter impérativement des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C