

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT PIERRE & MARBRE INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR IMPERMEABILISANT – OLEOFUGEANT *NE MODIFIE PAS LES COULEURS – NON FILMOGENE*

0526

PRODUIT SOLVANT

Ce traitement protège les pierres et le marbre des taches d'huile, de graisse, d'eau. Il ne laisse aucun film apparent.

APPLICATION

Ne pas utiliser à moins de 15°, sur un sol chaud ou exposé au soleil **sur une dalle chauffante**.

Il s'applique en 2 ou 3 couches sur un sol neuf ou ancien propre et sec, ne comportant aucune trace d'autre traitement ce qui entraînerait une mauvaise pénétration et un mauvais séchage du produit.

Sur un sol neuf : Après séchage, préparer le sol en éliminant les efflorescences de ciment avec notre **DECAPANT 0823** (voir FT). **Rincer à l'eau auquel on ajoutera 10 à 20% de PREPARATEUR 0901 qui permettra de neutraliser l'acidité, renouveler plusieurs fois cette opération.**

➤ Lorsque le sol a été bien rincé et qu'il est bien sec, appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un mouilleur. Le traitement 0526 en couches croisées et régulières. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus.
Séchage 4 à 8 H entre chaque couche.

➤ **Sur un sol ancien** : il doit être débarrassé de tout traitement préalable, utiliser notre **PREPARATEUR SURPUISSANT 0901** (voir FT). Lorsque le sol est prêt et bien sec appliquer le traitement 0526 voir § précédent.

Nettoyage des pinceaux : Au White Spirit.

Consommation : 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.

Conditionnement : 1L – 5L – 30L

Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans un lieu bien ventilé
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C