

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

CIRE EMULSION METALISEE 0725

**PROTEGE ET EMBELLIT VOS SOLS EN FINITION OU EN
ENTRETIEN**

Elle donne un brillant éclatant sans frotter et est très résistante et lavable.

Elle s'utilise pour les endroits très passagers sur les TERRES CUITES – LES PIERRES – LES MARBRES – LES CARREAUX CIMENTS – LES BETONS COULEURS – LES CARRELAGES – LES PARQUETS VERNIS – LES SOLS PLASTIQUES

APPLICATION : Ne pas appliquer sur un sol chaud, exposé au soleil ou à moins de 15°. Il s'applique sur un sol propre et sec.

Elle s'applique au mouilleur, au pinceau, ou à la serpillière en couches régulières croisées. Pour les supports bruts ou poreux passer plusieurs couches jusqu'à obtention de la bonne finition. Après séchage, vous pouvez lustrer pour augmenter le brillant au chiffon de laine, à la cireuse, ou pour les très grandes surfaces avec une machine adaptée.

En entretien, ajouter dans votre eau de rinçage un peu de cire 0725 (un verre pour 10 L d'eau environ). Pour un entretien à la machine, pulvériser une solution à 30 ou 40% lors du passage.

Nettoyage du matériel : à l'eau.

Séchage : 30 mn à 1 h selon la température, 2 à 4 h entre chaque couche

CONSOMMATION

12 à 16 m² au litre selon la porosité

CONDITIONNEMENT : 500 ml - 1l - 5l - 30l et plus

Sécurité :

- Ne pas avaler,
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C