

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

HUILE DE PROTECTION POUR METAUX FERREUX

TRAITES AU BRUNISSEUR METAUX 0860 INTÉRIEUR

Cette Huile de Protection Polymérisable Satinée renforce les couleurs et protège de la rouille (*contient un inhibiteur*). Il ne donne pas un aspect filmogène.

APPLICATION : (*sur un métal non traité ou Prêt à l'emploi*)

Après avoir traité le métal avec un **Brunisseur Métaux 0805, 0806** ou autre, après avoir bien le rincer à l'eau et neutraliser avec le **Neutralisant 0804**.

Lorsque la pièce est bien sèche appliquer à l'aide d'un pinceau l'Huile de Protection puis laisser sécher 2 à 4 H à une température de 18° à 20° ou plus.

« *On peut renforcer la protection en appliquant une deuxième couche* ».

➤ CONSOMMATION : **15 à 18 m² AU LITRE.**

➤ NETTOYAGE DES OUTILS : au white spirit

IMPORTANT : **NE JAMAIS RINCER A L'EAU HAUTE PRESSION (KARCHER...)**

➤ SECURITE :

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✚ Porter des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C