

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

PREPARATEUR SOLS SURPUISSANT

TERRES CUITES – PIERRES – SOLS PLASTIQUES

0901

Tous les sols durs ou plastiques, ne pas utiliser sur les bois tanniques non vernis (chêne – châtaignier – noyer ...)

La formulation très particulière du **PREPARATEUR DE SOL** lui permet d'éliminer les vieilles cires, les émulsions, les traitements externes ainsi que la crasse la plus tenace.

APPLICATION

S'utilise plus ou moins dilué dans de l'eau chaude. Il est conseillé de le diluer à 50% mais on peut pour les cas difficiles l'utiliser le produit pur, pour les cas simples 10 à 20%. On l'applique soit à la brosse nylon **soit** à l'aide d'un lave pont.

Pour faciliter le rinçage utiliser un aspirateur à eau qui évitera la re-déposition des salissures. Puis rincer abondamment à l'eau claire avec une serpillière.

CONSOMMATION

Indéterminée selon la nature du travail à effectuer.

Conditionnement : 11 – 5 l – 30 l.

Sécurité

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée
- ✚ Porter impérativement des gants en caoutchouc
- ✚ Ne pas avaler
- ✚ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C